



SCHEMA TECNICA

SVITOL TECHNIK – DRY

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AREXONS LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE, applicato a diverse superfici quali legno, plastica, vetro, gomma e metalli in genere, forma un film asciutto a base di PTFE e assicura una finitura con basso coefficiente di attrito.

Non cola e assicura un facile scorrimento tra le parti: è ideale per abbassare il coefficiente di attrito e quindi "lubrificare" cassetti, guide di tende, cerniere lampo, macchine per grafica, fustelle, ecc.

Non lascia residui oleosi non forma morchie e non trattiene la polvere.

- CAMPI DI IMPIEGO

Particolarmente indicato in nautica quale lubrificante per bozzelli, canalette di albero e boma, gratile o canestrelli di vele.

E' indicato quale distaccante per stampi a freddo o a caldo ed è speciale per gomme o resine termoindurenti, non impedisce successive etichettature e stampe sui manufatti.

Evita l'adesione di inchiostri, pitture, mastici e gomme.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------|------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | incolore |
| • Odore | tipico |
| • Densità a 15°C | 0,702 g/ml |
| • Solubilità in acqua | insolubile |
| • Tipo di lubrificante | ptfe |

- MODALITÀ D'USO

Agitare bene e spesso la bombola, prima e durante l'utilizzo.

Spruzzare con passate leggere e incrociate ad intervalli di cinque minuti l'una dall'altra.

Verificare preventivamente la compatibilità con superfici verniciate.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Bombola spray

Cod. 2179 200 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 11/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563