

SCHEMA TECNICA

GRASSO PER CATENE HQ – Grasso ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto di elevata qualità studiato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa sia da strada che fuoristrada, garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini garantisce una resa e precisione elevate nella trasmissione del movimento assicurando quindi sempre il massimo delle prestazioni degli organi meccanici di trasmissione. Protegge da acqua e polveri. Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore marrone scuro

Odore Caratteristico di solvente

Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml

Punto di infiammabilità inf. 0° C

Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE



ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



FRASI R:

IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Irritante per la pelle.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.