

RJS1050-K

Seghetto alternativo pendolare a 4 posizioni 680W

Features

- Speciale guida di taglio retrattile che assicura un taglio dritto e semplice
- FLUSH CUT: permette il taglio a filo della scarpa per una massima precisione
- Massima visibilità
- Variatore elettronico di velocità
- Nuovo sistema di soffio per la pulizia dell'area di taglio: l'aria fuoriesce con un movimento circolare
- Luce LED
- Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato senza l'ausilio di utensili



SPECIFICATION (1)

RJS1050-K

Livello di pressione sonora (dB(A))	87.5
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	98.5
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Vibrazioni in taglio metallo (m/s ²)	8.8
Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s ²)	1.5
Vibrazioni taglio tavole (m/s ²)	7.8
Incertezza vibrazioni taglio tavole (m/s ²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	500-3,100
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	5133002219
Peso (Kg)	2.2
Potenza (W)	680
Cap max taglio legno (mm)	105
Cap max taglio metallo (mm)	12
Corsa della lama (mm)	23